



Gabinete de Pared **22UR**

www.optronics.com.mx

Descripción OPGAPA022U

El gabinete Optronics de 22 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA/ RS-310-D. Es diseñado para alojar equipo de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos. Es fabricado con acero en calibre 12, 14 y 16 con estructura confiable y sólida para soportar un peso máximo estático de 90kg. Ofrece la versatilidad de configurar el interior del gabinete según las necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los 2 pares de carriles de montaje en forma de "L". Los paneles laterales desmontables facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. Cuenta también con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. En la parte trasera tiene un herraje que le ayudará a sostener el gabinete sobre los muros. El gabinete tiene un acabado en pintura en polvo electrostática color negro.

Optronics ^{MRI}

ORGANIZACIÓN DE REDES

Características

- Puerta delantera con cristal templado con cerradura y dos llaves, la puerta puede abrirse en un ángulo de 180°
- Paneles laterales desmontables con ranuras para la instalación de cerraduras
- Paneles desmontables en la parte superior e inferior del gabinete para la entrada del cable
- Cumplen con las normas ANSI/EIA RS 310-D para montaje de equipo de 19"
- Ofrece una capacidad de carga máxima de 90kg peso estático
- Albergan y organizan cualquier tipo de equipo
- Tuercas y tornillos para un aproximado de 30U

Estructura Externa

- Puerta delantera con cristal templado
- Paneles laterales desmontable
- Paneles para la entrada de cable superior/inferior
- Extractor de aire

Dimensiones

(Ancho x Profundo x Alto)
600 x 600 x 1085 mm
Peso: 37kg

Especificaciones

Material de fabricación	Acero rolado en frío calibre 12, 14 y 16, pintura en polvo electrostática color negro.
Compatibilidad con la Norma	EIA-310-D compatible 19", IEC297-2, DIN41494;PART1, DIN41494:PART7
Dimensión externa	Ancho 600mm Profundo 600mm Alto 1082mm
Dimensión interna	Ancho 19" Profundo 500mm Alto 22U
Iluminación (Accesorio no incluido)	1 kit de iluminación tubo fluorescente color blanco, 120 VCA 60Hz
Ventilación (Accesorio no incluido)	1 Extractores de 120 VCA 60Hz
Puerta	Puerta delantera: Cristal templado con cerradura y dos llaves, rango de abertura 180°
Paneles	Paneles laterales: desmontables con posibilidad de instalar cerradura Paneles superior/inferior: para la entrada de cableado.
Barra de contactos (Accesorio no incluido)	Barra de 19" con 8 contactos para 120 – 240 VCA 10A, longitud de cable 1.8m