

Gabinete de Pared 9UR

www.optronics.com.mx



Descripción OPGAPA009U

El gabinete Optronics de 9 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA RS-310-DIEC297-2DIN41494 y los estándares ETSI. Está especialmente diseñado para alojar equipos de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos activos alojados en el mismo. Es fabricado con acero SPCC en calibre de 2 mm para el perfil de montaje, 1.5 mm en ángulos y 1.2 los demás complementos lo cual logra una estructura confiable y sólida para soportar un peso máximo estático de 30kg. El gabinete tiene un acabado en pintura en polvo electrostática color negro.

Ofrece la versatilidad de configurar el interior del gabinete según las necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los 2 pares de carriles de montaje en forma de "L".

Los paneles laterales desmontables facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. Cuenta también con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. En la parte trasera tiene un herraje que le ayudará a sostener el gabinete sobre los muros.

Características

- Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-DIEC297-2DIN41494.
- Cumple con los estándares ETSI.
- Puerta delantera con cristal templado con cerradura y dos llaves, la puerta puede abrirse en un ángulo de 180°
- Paneles laterales desmontables con ranuras para la instalación de cerraduras
- Paneles desmontables en la parte superior e inferior del gabinete para la entrada del cable.
- Ofrece una capacidad de carga máxima de 30kg de peso estático.
- Albergan y organizan cualquier tipo de equipo.
- Paneles desmontables en la parte superior e inferior del gabinete para la entrada del cable.
- Fabricado de acero SPCC laminado en frío.
- Terminación en pintura electrostática color negro.

Extructura Externa

- Puerta delantera con cristal templado
- Paneles laterales desmontable
- Paneles para la entrada de cable superior/inferior.

Especificaciones

Material de fabricación	Acero SPCC en calibre de 2 mm para el perfil de montaje, 1.5 mm en ángulos y 1.2 los demás complementos.		
Terminación	Acabado en pintura en polvo electrostática color negro.		
Normas y Estándares	ANSI/EIA RS-310-DIEC297-2DIN41494, ETSI		
Dimensión externa	Ancho	Profundo	Alto
	600mm	600mm	501mm
Dimensión interna	Ancho	Profundo	Alto
	19"	500mm	9U
Puerta	Puerta delantera: Cristal templado con cerradura y dos llaves, rango de abertura 180°		
Paneles	Paneles laterales: desmontables con posibilidad de instalar cerradura. Paneles superior/inferior: para la entrada de cableado.		
Dimensiones	600mm H x 600mm P x 501mm A		