



Galil 4-CO

Altavoces Montaje en Techo Recinto
Acústico Abierto 4 Pulgadas, 2 Vías

| Speakers



El Galil 4-CO son un par de altavoces de dos vías, 8Ω, recinto acústico abierto, diseñado para instalación en techo. Los altavoces tienen la característica de transformador de potencia con diferentes pasos para selección de 8Ω o ajustes de tensión línea de 70V/100V adecuados para la instalación en cadena

FEATURES

Tipo - Altavoz coaxial 2 vías

Altavoz de Graves - Cono 4" polipropileno

Altavoz de Agudos - Domo Mylar 1"

Respuesta en Frecuencia - 80Hz a 20kHz@ ±3dB

Impedancia - 8Ω

Capacidad de Potencia - 15W RMS, 40W programa continuo

Pasos del Transformador - 70V: 15W/7.5W/3.7W/Apagado (Baja-Z); 100V: 15W/7.5W/Apagado (Baja-Z)

EL Paquete Incluye - 2 altavoces (1par), plantilla de corte exterior y manual de usuario

Soporte de Montaje (Opcional) - SKIC-4



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPCIÓN:	Altavoces montaje en techo 2 vías recinto acústico abierto
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	60Hz a 20kHz @-10dB, 80Hz a 20kHz @±3dB
ALTAVOZ DE GRAVES:	4" (103MM) polipropileno con borde de caucho
ALTAVOZ DE AGUDOS:	0.5" (13mm) Mylar
IMPEDANCIA:	8Ω (paso del transformador en posición desconectado)
PASOS DEL TRANSFORMADOR:	70V-15W/7.5W/3.7W/Apagado (Baja-Z), 100V-15W/7.5W/Apagado (Baja-Z)
SENSIBILIDAD:	83dB SPL, 1W@1m
MÁX. SPL:	Continúos: 95dB; pico: 98dB
CAPACIDAD DE POTENCIA:	15W RMS, 40W programa continuo
FRECUENCIA DE CRUCE:	13kHz
ÁNGULO DE COBERTURA:	104°
FACTOR DE DIRECTIVIDAD (Q):	8 promedio 1kHz a 10kHz
ÍNDICE DE DIRECTIVIDAD (DI):	9dB promedio 1kHz a 10kHz
CONECTOR DE ENTRADA:	Terminal de bloqueo
MATERIALES:	Bastidor, parrilla de aluminio, cable de seguridad fijado a la rejilla
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
PESO UNITARIO POR ALTAVOZ:	0.95kg (2.09lbs) aprox
PESO EMPAQUETADO (POR PAR):	2.6kg (5.73lbs) aprox
DISTANCIA DE INSTALACIÓN:	Profundidad de montaje: 6.82cm (2.7")
CUTOUT DIAMETER	13.9cm (5.47")
OPTIONAL ACCESSORIES:	SKIC-4 installation bracket
COLORES:	Disponible en blanco