



- ▶ CARCASA Y BIESEL DE DISEÑO ELEGANTE
- ▶ PANEL TFT UV2A PATENTE SHARP
- ▶ ALTA RELACIÓN DE CONTRASTE DE 4000:1 QUE GARANTIZA IMÁGENES DE GRAN NITIDEZ
- ▶ DESARROLLADO PARA APLICACIONES PROFESIONALES DE USO ININTERRUMPIDO
- ▶ DISEÑADO PARA INSTALACIONES PROLONGADAS EN MODO VERTICAL Y HORIZONTAL
- ▶ RETROILUMINACIÓN LED
- ▶ CONJUNTO COMPLETO DE TERMINALES DE ENTRADA DE SEÑAL
- ▶ FUNCIONALIDAD COMPLETA DE CONEXIÓN REMOTA A TRAVÉS DE LAN Y RS232

Esta pantalla de 60" de Sharp combina calidad de imagen Full-HD, un perfil estilizado y eficiencia energética para crear una solución de cartelería profesional atrayente apta para una amplia variedad de aplicaciones. Su diseño compacto, funcionamiento ininterrumpido y posibilidad de instalación vertical y horizontal confieren a esta pantalla una gran versatilidad. En vestíbulos de hotel, salas de conferencia y espacios en establecimientos comerciales, etc., la PNE603 captará y mantendrá la atención de la audiencia objetivo.

## DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- Resolución original (pixeles): **1920 x 1080**
- Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152.5**
- Relación de aspecto: **16:9**
- Tecnología de retroiluminación: **Iluminación desde los bordes mediante WLED**
- Brillo (cd/m<sup>2</sup>): **450**
- Relación de contraste: **4000:1**
- Colores de visualización: **1,06 B**
- Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **176/176**

## ESPECIFICACIONES CLAVE

- Certificación de funcionamiento constante: ✓
- Altavoces integrados (W): **10 + 10**
- Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- Administración de energía: ✓
- Color de la carcasa: **Negro**
- Sin ventilador: ✓
- Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- Diagnóstico de hardware: ✓
- Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

## ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- Consumo (W) (funcionamiento MAX): **180**
- Temperatura de funcionamiento (oC): **0 to 40**
- Humedad (%): **20 to 80**
- Disipación térmica (BTU/h) MAX: **597**

## SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- CE, Informe CB: ✓
- Contenido de mercurio (mg): **0**
- Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS): ✓

## INSTALACIÓN

- Horizontal: ✓
- Vertical: ✓
- Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- HDMI: **2**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Conector de audio de 3,5 mm: **1**

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Conector de audio/auriculares de 3,5 mm: **1**

## ACCESORIOS

- Otros: **1 etiqueta de logotipo para instalación en modo horizontal**

## CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- Entrada RS232C: **1**
- Salida RS232C: **1**
- Puerto LAN: **1**
- Otros: **USB (para servicio)**

[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España  
WTC Almeda Park  
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)  
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
Internet: [www.sharp.es](http://www.sharp.es)