



URBAN



- Alto brillo ajustable para crear una solución verdaderamente visible a la luz del día.
- Sistema de control via remota.
- Total uso en exterior con proteccion grado IP65



Tipo Bandera

Ideal para aplicaciones tipo banner en trafico vehicular.



Montaje en Poste

Excelente opcion para postes de luminarias, minimizando el vandalismo al elevar la pantalla sobre el nivel de la calle.



CARACTERÍSTICAS

MODELO	U 3.3		U 3.8		U 4	
Pixel Pitch	3.3 mm		3.8 mm		4 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3 mts.		3.5 mts.		4 mts.	
Resolución (px)	180 x 360	240 x 360	156 x 312	208 x 312	160 x 240	160 x 320
Tamaño de Gabinete	600 x 1200 mm	800 x 1200 mm	600 x 1200 mm	800 x 1200 mm	640 x 960 mm	640 x 1280 mm
Peso (Kg.)	40 Kg/m ²					
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillantes	>5500 Nits/m ²					
LED´s	SMD Nationstar					
Servicio	Trasero					
Protección	EXTERIOR: IP65					
Temperatura permitida en operación	-10°C + 40°C 10 - 90% Humedad					
Consumo máximo (Max/Prom)	550 /180 W/m ²					
Frecuencia de actualización	>1920 Hz					
Voltaje de Operación	100-220V AC/ 50-60 Hz					

NOM

