



# KRAMER

## VM-10H2

DA HDMI 1:10 4K HDR

| HDMI | 4K/60 UHD (4:4:4) | 4K HDR



El VM-10H2 es un distribuidor 1:10 para señales HDMI 2.0 4K HDR que cumple con el estándar de protección de contenido HDCP 2.2. La unidad toma una entrada HDMI, la ecualiza, la regenera y la distribuye a 10 salidas exactamente iguales

## FEATURES

**Distribuidor de Alto Rendimiento** - Distribuidor profesional 1:10 de HDMI para resoluciones de hasta 4K@60Hz (4:4:4). Una entrada HDMI 2.0 con protección HDCP 2.2 se amplifica y se distribuye a 10 señales de salida idénticas. La señal es reconstruida empleando la tecnología Kramer Equalization & re-Klocking™ para su transmisión a mayores distancias

**Transmisión de la señal HDMI** - Conforme a HDR, HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Admite profundidad de color, x.v.Color™, sincronía de labio, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, y 3D. La información EDID y CEC (solo en SALIDA 1) pasa directa de los monitores a la fuente

**Procesado Inteligente del EDID mediante la tecnología de Kramer I-EDIDPro™** - Gestión, procesado y paso a través del EDID, que asegura un funcionamiento Plug and Play entre la fuente y el monitor

**Funcionamiento Sencillo** - Opciones para forzar RGB, compatibilidad HDCP y funcionamiento sincronizado para videowall. Adquisición intuitiva del EDID, selección y configuración mediante los botones frontales y LEDs indicadores. Función Auto-EDID para un funcionamiento todavía más sencillo

**Mantenimiento Económico** - Conexión mini-USB para actualización de firmware, empleando el software K-Upload y gestión sencilla del EDID mediante la herramienta EDID-Designer. Opciones seleccionables que facilitan el mantenimiento

**Instalación Sencilla** - Incluye orejas para su montaje en 1U de un rack de 19". Conexión de alimentación universal 100-240V



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA:	1 HDMI con conector HDMI Hembra
SALIDAS:	10 HDMI con conectores HDMI Hembra
PUERTOS:	1 RS-232 con terminal de bloqueo de 3 pines para el control del dispositivo. 1 Mini-USB hembra para actualización de firmware
VIDEO:	Ancho de Banda de hasta 17.82Gbps (5.94Gbps por canal gráfico) Hasta una resolución de 4K@60Hz (4:4:4) Conforme a HDR10, HDMI 2.0 y HDCP 2.2
CONTROLES:	Botones para la lectura y selección del EDID (SELECT y READ). DIP switches
INDICADORES LED:	Salidas conectadas de la 1 a la 10, entrada activa y Power
ALIMENTACIÓN:	100-240V AC, 50/60Hz 55VA
CONSUMO:	100-240V AC, 50/60Hz 15VA
CARCASA:	De aluminio. Formato Rack 19". 1U
REFRIGERACIÓN:	Ventiladores
Product Dimensions	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
Product Weight	1.8kg (3.9lbs) approx
Shipping Dimensions	55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21" ) W, D, H
Shipping Weight	2.8kg (6.1lbs) approx

