

VM-24H

DA Conmutable 2x1:4 HDMI

| HDMI | HDCP Compliant



El VM-24H es un distribuidor amplificador para señales HDMI. La unidad regenera y ecualiza una de las dos señales de la entrada seleccionadas y la distribuye a cuatro salidas idénticas

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - 6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico)

Compatible HDTV

Cumple HDCP

Soporta HDMI - Profundidad de Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC

Deja Pasar 3D

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Tratamiento y procesado inteligente del algoritmo EDID garantizando una operación Conectar y Funcionar para sistemas HDMI

LED Indicadores de Salida Activa

Control - Conmutación en panel frontal, RS-232 e IR

Alimentación Universal - 100-240V CA

Tamaño Montaje en Rack Normalizado 19" - 1U de Rack "orejas" incluidas



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS: 2 conectores HDMI

SALIDAS: 4 conectores HDMI

ANCHO DE BANDA: 6.75Gbps (2.2Gbps por canal gráfico)

COMPATIBLE CON Soporta HDMI y HDCP

EL ESTÁNDAR HDMI:

CONTROLES: EDID SELECT, EDID READ, IN 1, IN 2 botones, RS-232, IR

LED INDICADORES: LED de estado de salida

COSNUMO DE 100-240V CA, 50/60Hz, 16VA

ENERGÍA:

ACCESORIOS Cable de alimentación, adaptador modo nulo, software de control basado en

INCLUIDOS: Windows®, control remoto IR

OPCIONES: Cable receptor remoto externo IR

Product Dimensions 19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H

Product Weight 1.6kg (3.5lbs) approx

Shipping Dimensions $55.00cm \times 27.60cm \times 10.70cm (21.65" \times 10.87" \times 4.21") W, D, H$

Shipping Weight 2.5kg (5.5lbs) approx

