



# KRAMER

## VS-44HN

Matriz de Conmutación 4x4 HDMI



El VS-44HN es una matriz de conmutación de altas prestaciones para señales HDMI. Regenera y ecualiza la señal y puede conmutar cualquier entrada a cualquier o a todas las salidas.

## FEATURES

- Máxima Tasa de Datos - 6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico).
- Compatible HDTV.
- Soporta HDMI - Deep Color, x.v.Color™, hasta 7.1 Canales de Audio Sin Compresión.
- Deja Pasar 3D.
- Cumple HDCP.
- Tecnología de Conmutación Rápida - Reduce el retardo en conmutación entre fuentes DVI/HDMI.
- Tecnología Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruye la señal digital para recorrer grandes distancias.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Tratamiento y procesamiento inteligente del algoritmo EDID garantizando una operación Conectar y Funcionar para sistemas HDMI.
- Soporte para Protocolo 2000 y Protocolo 3000.
- Bloqueo del Panel Frontal.
- Desconexión de Salida - Cada salida.
- Almacenamiento en Memoria - Almacena múltiples conmutaciones como preseleccionadas (salvos) para ser llamadas y ejecutadas cuando se necesiten.
- Opciones Flexibles de Control - Panel frontal, Remoto IR, RS-232 (Incorpora software K-Router Plus™ basado en Windows®) y Ethernet (Incorpora Configurador Maestro Ethernet basado en Windows® y Puerto Virtual Maestro Serie).
- Alimentación Universal - 100-240V CA.
- Tamaño Montaje en Rack Normalizado 19" - 1U. "orejas" de rack incluidas.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	4 conectores HDMI.
SALIDAS:	4 conectores HDMI.
ANCHO DE BANDA:	Hasta 6.75Gbps tasa de datos (2.25Gbps por canal gráfico).
COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	HDMI y HDCP.
RESOLUCIÓN:	Hasta UXGA; 1080p.
CONSUMO DE ENERGÍA:	100–240V CA, 50/60Hz, 21VA.
CONTROLES:	Botones en panel frontal, transmisor de control remoto por infrarrojo, RS-232, Ethernet.
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F).
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	–40° a +70°C (–40° a +158°F).
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación.
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Cable de alimentación, transmisor IR, "orejas" de rack.
OPCIONES:	Cable receptor IR remoto externo.
PRODUCT DIMENSIONS:	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm 4.36cm) W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	1.6kg (3.5lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	2.6kg (5.6lbs) approx.

