



# KRAMER

## WP-580T

Transmisor HDMI 4K60 4:2:0 sobre Par  
Trenzado HDBaseT en formato Wall-Plate

| HDMI | HDCP Compliant | HDBaseT  
| 4K/60 UHD (4:2:0)



El WP-580T es un transmisor sobre par trenzado HDBaseT de altas prestaciones para señales HDMI 4K60 (4:2:0) en formato wall-plate. El WP-580T recibe señales de entrada HDMI, y las convierte a una señal de par trenzado HDBaseT que se transmite a un receptor WP-580R. El modelo WP-580T(D) se suministra con un marco de Tamaño Medio 2 alturas DECORA®

## FEATURES

**Máx. Tasa de Datos** - 10.2Gbps (3.4Gbps por canal gráfico)

**Compatible HDTV**

**Cumple HDCP 2.2**

**Tecnología HDBaseT™**

**Soporta HDMI** - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canales de Audio Sin Compresión en HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

**Deja Pasar 3D**

**Deja Pasar EDID** - Las señales EDID circulan entre la fuente y el dispositivo de imagen

**Soporta 2K y 4K**

**Rango del Sistema** - Hasta 70m (230 pies)

**Cable** - Para un rango y prestaciones óptimas utilizando HDBaseT™, utilice el cable Kramer BC-UNIKat. Anote que el rango de transmisión depende de la resolución de señal, tarjeta gráfica y dispositivo de imagen utilizado. La distancia si no se utiliza el cable Kramer CAT 6 7 puede no alcanzar esos rangos

**Indicadores** - LED de estado para entrada, salida, link y alimentación

**Dimensiones** - 12.4cm x 3.12cm x 7.9cm (4.88" x 1.29" x 3.12") US; 15.1cm x 2.96cm x 8.6cm (5.95" x 1.17" x 3.39"), 15.1cm x 2.96cm x 8.0cm (5.95" x 1.17" x 3.15") EU (An, Pro, AI)



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

ENTRADAS:	1 conector HDMI
SALIDAS:	1 par trenzado HDBaseT conector RJ-45
ANCHO DE BANDA:	10.2Gbps (3.4Gbps por canal gráfico)
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA:	Soporta HDMI y HDCP 2.2
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 360mA
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
Product Dimension	US: 11.43cm x 2.80cm x 11.43cm (4.50" x 1.10" x 4.50" ) W, D, H 15.10cm x 3.00cm x 8.60cm (5.94" x 1.18" x 3.39" ) W, D, H US: 11.59cm x 2.86cm x 11.43cm (4.56" x 1.13" x 4.50" ) W, D, H UK: 15.10cm x 3.00cm x 8.60cm (5.94" x 1.18" x 3.39" ) W, D, H EU: 15.10cm x 3.00cm x 8.00cm (5.94" x 1.18" x 3.15" ) W, D, H
Product Weight	US: 0.2kg (0.4lbs) approx 0.2kg (0.4lbs) approx US: 0.2kg (0.4lbs) approx UK: 0.2kg (0.4lbs) approx EU: 0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimension	US: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H 25.60cm x 11.80cm x 11.40cm (10.08" x 4.65" x 4.49" ) W, D, H US: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H UK: 25.60cm x 11.80cm x 11.40cm (10.08" x 4.65" x 4.49" ) W, D, H EU: 25.60cm x 11.80cm x 11.40cm (10.08" x 4.65" x 4.49" ) W, D, H
Shipping Weight	US: 0.7kg (1.5lbs) approx 0.7kg (1.5lbs) approx US: 0.7kg (1.5lbs) approx UK: 0.7kg (1.5lbs) approx EU: 0.7kg (1.5lbs) approx



## CONFIGURATIONS

WP-580T/US(W)	US-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang Design Frame
WP-580T/US(B)	US-size Wall-Plate Transmitter, with Black 2-gang Design Frame
WP-580T/US/D(W)	US-D-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang DECORA® Design Frame
WP-580T/US/D(B)	US-D-size Wall-Plate Transmitter, with Black 2-gang DECORA® Design Frame
WP-580T/EU(W)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang Design Frame
WP-580T/EU(B)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Black 2-gang Design Frame
WP-580T/EU(G)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Gray 2-gang Design Frame
WP-580T/EU(BAL)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Brushed Aluminum 2-gang Design Frame
WP-580T/EU(W)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with White 2-gang Design Frame
WP-580T/EU(B)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Black 2-gang Design Frame
WP-580T/EU(G)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Gray 2-gang Design Frame

